



S-ALIM. LED 25W 350MA PWM VARI

Code : **0034**



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED PWM - Courant constant 350mA
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	3 W / 15 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC/DC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.08 A
Tension de sortie	9 - 45 V
Courant nominal de sortie	350 mA
Température de coupure	130 °C
Température boîtier (Tc)	80 °C
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variable	OUI ; variation DALI, DSI, SwitchDIM
Plage de variation	1 % - 100 %

Rendement	0.84
Facteur de puissance	0,60
Consommation à vide	0.77 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Durée de vie	50000 h
Dimensions produit	167 x 42 x 31 (MM)
Poids net	115 gr
Matière / Coloris	blanc
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Caractéristiques du câble	Longueur max. du câble secondaire : 2m.