



# ALIM. LED 42W 1050MA

Code : **0052**



## Caractéristiques techniques

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Type d'alimentation</b>          | Alimentation LED - Courant constant |
| <b>Adapté pour type de lampe</b>    | LED                                 |
| <b>Utilisation</b>                  | intérieure                          |
| <b>IP</b>                           | IP20                                |
| <b>Classe</b>                       | Classe 2 - double isolation         |
| <b>Puissance min / max</b>          | 32.5 W / 42 W                       |
| <b>Tension d'entrée / Fréquence</b> | 220-240 V - AC - 50/60 Hz           |
| <b>Courant d'entrée</b>             | 0.28 A                              |
| <b>Tension de sortie</b>            | 31-57 V                             |
| <b>Courant nominal de sortie</b>    | 1050 mA                             |
| <b>Température de coupure</b>       | 110 °C                              |
| <b>Température boîtier (Tc)</b>     | 75 °C                               |
| <b>Température d'utilisation</b>    | -20 °C / +50 °C                     |
| <b>Variable</b>                     | NON                                 |

|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rendement</b>                      | 90                                                                                                                             |
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,95                                                                                                                           |
| <b>Type de boîtier</b>                | Boîtier en matière synthétique                                                                                                 |
| <b>Raccordement - entrée</b>          | bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                                                                                  |
| <b>Raccordement - sortie</b>          | bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                                                                                  |
| <b>Durée de vie</b>                   | 30000 h                                                                                                                        |
| <b>Dimensions produit</b>             | 210 x 43 x 30 ( MM )                                                                                                           |
| <b>Poids net</b>                      | 186.5 gr                                                                                                                       |
| <b>Matière / Coloris</b>              | polycarbonate (PC) blanc                                                                                                       |
| <b>Protection surtension</b>          | OUI                                                                                                                            |
| <b>Protection thermique</b>           | OUI                                                                                                                            |
| <b>Protection courts circuits</b>     | OUI                                                                                                                            |
| <b>Isolation secondaire</b>           | SELV (TBTS)                                                                                                                    |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Peut être utilisé comme encastrément de luminaire ou alimentation LED indépendante avec serre-câbles encliquetables (fournis). |