



ALIM. LED 42W 1050MA

Code : **0052**

79.00CHF* Prix barême HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alimentation LED - Courant constant
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	32.5 W / 42 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.28 A
Tension de sortie	31-57 V
Courant nominal de sortie	1050 mA
Température de coupure	110 °C
Température boîtier (Tc)	75 °C
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variable	NON

Rendement	90
Facteur de puissance	0,95
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm ²
Durée de vie	30000 h
Dimensions produit	210 x 43 x 30 (MM)
Poids net	186.5 gr
Matière / Coloris	polycarbonate (PC) blanc
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Recommandations d'installation	Peut être utilisé comme encastrement de luminaire ou alimentation LED indépendante avec serre-câbles encliquetables (fournis).