



# ZAO 01 GU10 LED 36° 4,2W 3000K blanc

Spot sur patère, lampe LED GU10 fournie

Code : **0221**

**59.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                  |
| <b>IP</b>                              | IP20                                        |
| <b>IK</b>                              | IK02                                        |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                 |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                       |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère)                      |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | support : patère / barre / base acier       |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                        |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 4.2 W / 4.2 W                           |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA                    |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation         |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,50                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 500 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 119 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 253 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |