



RUBIS 029 GU10 LED 36° 4,2W 3000K blanc

Spot pour rail 1 allumage 029, lampe LED GU10 fournie

Code : **0260**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 4,2 W / 4,2 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	119 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	140 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI