



# DIAM 029 GU10 LED 36° 4,2W 3000K blanc

Spot pour rail 1 allumage 029, lampe LED GU10 fournie  
Code : **0261**

**69.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                             |
| IP                              | IP20                                                   |
| IK                              | IK02                                                   |
| Classe                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu               | 850°C                                                  |
| Mode de montage                 | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                 |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium blanc                                  |
| Orientation du produit          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                 |
| Nombre et type de source        | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie            |
| Douille / Culot                 | GU10                                                   |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 4.2 W / 4.2 W                                      |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA                               |
| Driver / Alimentation           | Direct sur réseau sans alimentation                    |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                  |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,50                        |
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 36 °                        |
| Flux lumineux total       | 500 lm                      |
| Efficacité lumineuse      | 119 lm/W                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 40000                       |
| Poids net                 | 179 gr                      |
| Compatible minuterie      | OUI                         |
| Compatible détection      | OUI                         |