




OPERA LED 7,6W 3000K laitonné

Applique pour tableau avec circuit LED 3000K intégré
Code : **0368**

149.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps acier laiton / laitonné
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	32 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7.6 W / 7.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50 Hz ; 40 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,80
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	740 lm
Efficacité lumineuse	97.37 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	700 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI