



COMETE B2 GU10 LED 36° 4,2W 3000K blanc

Barre 2 spots, lampes LED GU10 fournies

Code : **0441**

132.00CHF*

Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



IP 20



850°C



IRC >80



CE 3 ANS GARANTIE

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 2 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	2 x 4,2 W / 8,4 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 73 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1000 lm
Efficacité lumineuse	119 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	414 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI