



# EF5 CCT 3000/4000K FIXE BLC

Code : **11050**



## Caractéristiques techniques

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                     | IP20/65                                                |
| <b>IK</b>                     | IK07                                                   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement    |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | anneau / collerette / face acier blanc 9003            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | corps plastique                                        |
| <b>Orientation du produit</b> | fixe                                                   |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K           |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 40 °                                 |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 520 lm                               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 149 lm/W                             |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +35 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                               |

|                                        |                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                | 150 gr                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 3.5 W / 3.5 W                                 | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 18 mA                      | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Hors volume</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             | <b>Câblage</b>                  | Cable H05 VVF 3 G 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                             | <b>Autres commentaires</b>      | Connexion sans outil                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,85                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |