



EDOS CCT 6W 2700-3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP5x/65, Vol.1 salle d'eau,
basculant, température de couleur réglable
Code : **11060**



11060	4000K	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	563	1,15
2	141	2,31
2,5	90	2,89

Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

IP	IP5x/IP65	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IK	IK06	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	600 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique blanc	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	basculant - 20 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	100000
Douille / Culot	Sans	Poids net	190 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Spot Classe 3 avec driver séparé Classe 2 recouvrables (spot et driver). 25cm de câble entre le spot et le driver + boîte de connexion IP5x
Facteur de puissance	0,85	Câblage	25cm de câble entre le spot et le driver + boîte de connexion IP5x
		Autres commentaires	Collerette clipsable Flicker free (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11061	COLLERETTE EDOS NOIRE	
11062	COLLERETTE EDOS NICKEL	