




# EDOS PRO 5/7W 3CCT BLC

Code : **11065**



| 11065 | 4000K                 | 60    |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 879                   | 1.15  |
| 2     | 220                   | 2.31  |
| 2.5   | 141                   | 2.89  |

## Caractéristiques techniques

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>IP</b>                     | IP20/65                                             |
| <b>IK</b>                     | IK06                                                |
| <b>Classe</b>                 | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium noir                                |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b> | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 (SDCM < 6)                 |
| <b>Faisceau</b>               | 60 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 850 lm                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 121.43 lm/W                        |

|                                        |                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 20 °                                  | <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Variation</b>                 | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7 W / 7 W                                     | <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 0.3 mA                     | <b>Poids net</b>                 | 210 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)                      | <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> </ul> |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                | Photo |
|-------|------------------------|-------|
| 11061 | COLLERETTE EDOS NOIRE  |       |
| 11062 | COLLERETTE EDOS NICKEL |       |