



TYRION 6W 3CCT IP65 ROND ACIER

Code : **11071**

24.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



11070	4000K	40°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]
1	703	0.73
2	176	1.46
2.5	112	1.82

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique Acier
Matières / Coloris n°2	Boîtier acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	86.67 lm/W
Température d'utilisation	+15 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	205 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Câblage	Lg 24 cm avec connecteur DC
----------------	-----------------------------

Facteur de puissance	0,90
-----------------------------	------

Autres commentaires	Flicker Free (sans scintillement)
----------------------------	-----------------------------------