




# TYRION 6W 3CCT IP65 CARRE NOIR

Code : **11073**



| 11073 | 4000K                 | 40°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h [m] | E <sub>max</sub> [lx] | d [m] |
| 1     | 703                   | 0,73  |
| 2     | 176                   | 1,46  |
| 2,5   | 112                   | 1,82  |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                        |
| <b>IP</b>                              | IP20/65                                           |
| <b>IK</b>                              | IK07                                              |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                       |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                             |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face plastique noir         |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | Boitier acier                                     |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                              |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 6 W                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA                      |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)                      |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                             |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                              |

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K                                                                                                         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                                                                       |
| <b>Faisceau</b>                  | 40 °                                                                                                                                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 520 lm                                                                                                                                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 86.67 lm/W                                                                                                                                 |
| <b>Température d'utilisation</b> | +15 °C / +40 °C                                                                                                                            |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase                                                                                                       |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                                                                                                                                     |
| <b>Poids net</b>                 | 205 gr                                                                                                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                        |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                        |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> </ul> |
| <b>Câblage</b>                   | Lg 24 cm avec connecteur DC                                                                                                                |
| <b>Autres commentaires</b>       | Flicker Free (sans scintillement)                                                                                                          |