



PACK X3 TYRION 3CCT ROND BLC

Code : **11090**

68.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique blanc
Matières / Coloris n°2	Boitier acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	86.67 lm/W
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	205 gr

Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'&eau : autorisé Vol.1
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Câblage	Lg 24 cm avec connecteur DC
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker Free (sans scintillement)