



TALASSO B99.00 S19

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLITE non fourni, version simple

Code : **1120**

32.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie

Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	1 x 60 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Poids net	418 gr
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Emballage : carton.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
2999	Lampe LINO S19 LED 7,2W 4000K 700lm	
2943	Lampe LINO S19 LED 7,2W 2700K 650lm	
20142	Lampe LINO S19 LED 9W 2700K 1000lm	
20143	Lampe LINO S19 LED 9W 4000K 1100lm	