



TAIS R7s nickel

Applique décorative IP20, R7s 118mm en verre satiné, avec lampe halogène 120W
Code : **1345**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque verre satiné
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier brossé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	R7s-118mm

Puissance nominale / absorbée	1 x 120 W / 120 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	60 %
Facteur de puissance	1,00
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Poids net	871 gr
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif
Autres commentaires	Données pour lampe 120W (fournie).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
4169	VERRE TUBULAIRE TAIS/ZINK 2	