



APPL. LUXMUR 3 GX53 ROND S/LPE

Code : 1739



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



IP
66



650°C



T° DE SURFACE
28°C



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polyamide (PA) graphite mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W

Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	39 %
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Faisceau	120 °
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	369 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage