



# ENC. LUXSOL 2 GX53 ROND S/LPE

Code : **1749**

**259.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure                                                 |
| <b>IP</b>                            | IP67                                                       |
| <b>IK</b>                            | IK10                                                       |
| <b>Classe</b>                        | Classe 2 - double isolation                                |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>               | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps polycarbonate (PC)                                   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | anneau / collerette / face inox 316L                       |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>      | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>               | GX53                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 9 W                                                    |

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz                                                                                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                                        |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 96 %                                                                                                       |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                                                |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +50 °C                                                                                            |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                                                                                |
| <b>Poids net</b>                       | 738 gr                                                                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>            | NON                                                                                                        |
| <b>Compatible détection</b>            | NON                                                                                                        |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul> |
| <b>Autres commentaires</b>             | Verre de protection trempé 8mm.<br>Température de contact : +45°C.                                         |