




ENC. LUXSOL 2 GX53 CARRÉ S/LPE

Code : 1750

299.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC)
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W

Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	96 %
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	918 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Autres commentaires	Verre de protection trempé 8mm. Température de contact : +45°C.