



KIT WALKER 2 INOX LED E27 12W

Code : **1857**

145.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



**IP
67**



650°C



**IRC
>80**




**CHARGE MAX
2000 kg**



**T° DE SURFACE
40°C**



CE 3 ANS GARANTIE



WALKER 2700 K	11 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
2,5	13	13,9
2	52	6,9
1	208	3,5



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face tôle inox 304
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	25 LED SMD 5630 HARVATEK - 1 lampe fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale / absorbée	1 x 11 W / 10.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 85 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	0,52

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	810 lm
Efficacité lumineuse	76.42 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1.39 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Applications
spécifiques**

■ Convient pour les zones de passage de véhicules.

**Autres
commentaires**

Température de contact max : 40°C. Ecran polycarbonate transparent. Verre interne opale anti-éblouissement.