



# HUB 270TP E27 blanc

Hublot IP65 IK10, lampe non fournie

Code : **2206**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure / extérieure                                    |
| <b>IP</b>                       | IP65                                                       |
| <b>IK</b>                       | IK10                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                                |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface                                              |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps thermoplastique blanc                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>          | E27                                                        |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 40 W / 40 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA                               |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                     |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 28 %                                                    |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                             |
| <b>Faisceau</b>                        | 100° asymétrique à 30 °                                 |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +35 °C                                         |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                             |
| <b>Poids net</b>                       | 694 gr                                                  |
| <b>Recommandations d'installation</b>  | Installation murale avec lampe en position horizontale. |
| <b>Autres commentaires</b>             | Puissance limitée à 40W (soit 30W en halogène éco).     |