




# LPE GLASS LED GU10 4,2W/4000K


Code : **2897**

IRC >80 UGR <25 A E

ROHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS



| 2897  | 4000k                 | 36°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 750                   | 0,65  |
| 2     | 188                   | 1,30  |
| 2,5   | 120                   | 1,62  |



## Caractéristiques techniques

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Type de source         | LED SMD 3030 LUMILEDS     |
| Douille / Culot        | GU10                      |
| Puissance nominale     | 4.2 W                     |
| Puissance absorbée     | 4.2 W                     |
| Matières / Coloris     | corps verre               |
| Tension / Fréquence    | 220-240 V - AC - 50/60 Hz |
| Intensité              | 36 mA                     |
| Facteur de puissance   | 0,50                      |
| Variation              | NON                       |
| Flux lumineux total    | 500 lm                    |
| Flux lumineux utile    | 425 lm                    |
| Faisceau               | 36 °                      |
| Température de couleur | 4000 K                    |

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                     |
| Classe énergétique          | classe E                                    |
| Efficacité lumineuse        | 119.05 lm/W                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C / +40 °C                             |
| Durée de vie moyenne        | 15000 h                                     |
| Nbre de on/off              | 40000                                       |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0,5                                         |
| Compatible minuterie        | OUI                                         |
| Compatible détection        | OUI                                         |
| Poids net                   | 41 gr                                       |
| Mercure                     | 0 mg                                        |
| Applications spécifiques    | ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. |