



SLIM LED 310MM 3000K 24V

Code : 2909



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	/ 5.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	3000 K

IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	580 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	105 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.
Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
Autres commentaires	Longueur : 310mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0589	EMBOUT FERMETURE SLIMLED	
0624	CORDON 3M SLIM LED	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
2376	SLIM LED PROLONGATEUR 0,10M	
2384	SLIM LED PROLONGATEUR 0,50M	
2914	SET EMBOUT DÉCO ALIM SLIMLED	