



# LPE LED STD E27 4,9W/2700K

Code : **2940**

**IRC  
>80**



## Caractéristiques techniques

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Type de source         | LED SMD 3030 SEOUL                    |
| Douille / Culot        | E27                                   |
| Puissance nominale     | 4.9 W                                 |
| Puissance absorbée     | 4.9 W                                 |
| Matières / Coloris     | verre polycarbonate (PC) blanc opaque |
| Tension / Fréquence    | 220-240 V - AC - 50/60 Hz             |
| Intensité              | 43 mA                                 |
| Facteur de puissance   | 0,50                                  |
| Variation              | NON                                   |
| Flux lumineux total    | 470 lm                                |
| Faisceau               | 200 °                                 |
| Température de couleur | 2700 K                                |
| IRC / Ra               | 80 - 84                               |

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Equivalence de lampe        | 40 W                                                                          |
| Classe énergétique          | classe F                                                                      |
| Efficacité lumineuse        | 95.92 lm/W                                                                    |
| Température d'utilisation   | -20 °C / +40 °C                                                               |
| Durée de vie moyenne        | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                   |
| Nbre de on/off              | 40000                                                                         |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0,5                                                                           |
| Compatible minuterie        | OUI                                                                           |
| Compatible détection        | OUI                                                                           |
| Poids net                   | 47 gr                                                                         |
| Mercurie                    | 0 mg                                                                          |
| Applications spécifiques    | ■ Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité. |