



# GLASS LED GU10 3,6W/3000K DIM

Code : **2993**

**11.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IRC >80 UGR <22 A E

ROHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS



## Caractéristiques techniques

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Type de source         | LED SMD                                     |
| Douille / Culot        | GU10                                        |
| Puissance nominale     | 3.6 W                                       |
| Puissance absorbée     | 3.6 W                                       |
| Matières / Coloris     | corps aluminium                             |
| Tension / Fréquence    | 220-240 V - AC - 50/60 Hz                   |
| Intensité              | 22 mA                                       |
| Facteur de puissance   | 0,70                                        |
| Variation              | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Flux lumineux total    | 400 lm                                      |
| Flux lumineux utile    | 345 lm                                      |
| Faisceau               | 36 °                                        |
| Température de couleur | 3000 K                                      |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| IRC / Ra                    | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| Equivalence de lampe        | 50 W                        |
| Classe énergétique          | classe E                    |
| Efficacité lumineuse        | 111.11 lm/W                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C / +40 °C             |
| Durée de vie moyenne        | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off              | 40000                       |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0.5                         |
| Compatible minuterie        | OUI                         |
| Compatible détection        | OUI                         |
| Poids net                   | 50 gr                       |
| Mercurie                    | 0 mg                        |

#### Applications spécifiques

- Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.