




# Borne basse POLO E27 verte

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, E27 70W max, lampe non fournie

Code : **3124**



PAS DE CONE  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | extérieure                                                                           |
| <b>IP</b>                       | IP65                                                                                 |
| <b>IK</b>                       | IK07                                                                                 |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>          | Sol - surface                                                                        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium vert 6005 extrudé                                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie                           |
| <b>Douille / Culot</b>          | E27                                                                                  |

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 70 W / 70 W                                                                                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 304 mA                                                                                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                                               |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 21 %                                                                                                              |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                                                       |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +35 °C                                                                                                   |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                                                                                       |
| <b>Poids net</b>                       | 2180 gr                                                                                                           |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>                     |
| <b>Recommandations d'installation</b>  | Lampe E27 : diamètre maxi 53mm, longueur maxi 165mm.                                                              |
| <b>Autres commentaires</b>             | Paralume inox. Rendement lumineux donné pour une lampe Fluocompacte E27 de 15 à 23W ou des halogènes A60 70W max. |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé                                | Photo |
|------|----------------------------------------|-------|
| 0575 | FIXATION BORNE CALEO 1/NEWAY           |       |
| 0739 | Connecteur linéaire 3 pôles IP68 (RL3) |       |
| 0743 | Connecteur linéaire 2 pôles IP68 (RL2) |       |
| 0797 | PLATINE IM 35W G8,5 P/POLO             |       |