




AXO GU10 HAUT/BAS 2X5W CCT

Code : **3136**

75.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



3136	3000K	2x6W	2 x 36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	824	0,65	
2	206	1,3	
3	92	1,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque verre
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	2 x 11 W / 11 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	90 %

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	38 °
Flux lumineux total	375 lm
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	7500
Poids net	642 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Balisage
- Décoratif
- Eclairage de façade
- Extérieur résidentiel

