



# ARMILLA SENSOR E27 blanc

Hublot IP44 IK10, lampe non fournie, détecteur de mouvement infrarouge intégré

Code : **4004**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure / extérieure                                    |
| <b>IP</b>                       | IP44                                                       |
| <b>IK</b>                       | IK10                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                                |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur/Plafond - surface                                      |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | support : patère / barre / base polycarbonate (PC) blanc   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)                      |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>          | E27                                                        |

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 60 W                                                                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz                                                                                      |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                                           |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +35 °C                                                                                       |
| <b>Variation</b>                       | NON                                                                                                   |
| <b>Poids net</b>                       | 726 gr                                                                                                |
| <b>Compatible minuterie</b>            | OUI                                                                                                   |
| <b>Compatible détection</b>            | OUI - Infra-Rouge                                                                                     |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> <li>■ Décoratif</li> </ul> |
| <b>Autres commentaires</b>             | Détecteur de présence infrarouge - détection maxi 7m à 2,5m de hauteur, ouverture 100°.               |