



# Lampadaire TOSCANE E27 cuivré

Lampadaire 2,33m avec 2 lanternes sur mât pour extérieur  
IP44 E27 75W max, lampe non fournie  
Code : **4084**

**990.10CHF\*** **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | extérieure                                                 |
| <b>IP</b>                       | IP44                                                       |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre     |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Sur mât                                                    |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium cuivre / cuivré                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | verre de protection dépoli(e)                              |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 2 lampe non fournie |

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | E27                                                                                           |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 2 x 75 W                                                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz                                                                              |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                           |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                                   |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +35 °C                                                                               |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                                                                   |
| <b>Poids net</b>                       | 10.28 kg                                                                                      |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul> |
| <b>Autres commentaires</b>             | Sur commande : délai 5 semaines.                                                              |