


# KELY B3 BLC GU10 CCT 3-4000K

Barre 3 spots, lampes LED GU10 dimmables fournies  
Code : **4474**

**212.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>IP</b>                              | IP20                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation            |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur/Plafond - surface                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps blanc                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | support : patère / barre / base        |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 3 lampe fournie                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 3 x 15 W / 15 W                        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation    |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                     |
| <b>Faisceau</b>                  | 38 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 500 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 100 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C             |
| <b>Variation</b>                 | OUI                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 7500                        |
| <b>Poids net</b>                 | 1.21 kg                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |