




# AQUASOL MINI B2 230V GU10 35W

Code : **4661**

**219.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | extérieure                                                 |
| <b>IP</b>                       | IP67                                                       |
| <b>IK</b>                       | IK09                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre     |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium gris métal (alu)                           |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>          | GU10                                                       |

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 35 W / 35 W                                                                        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                    |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                            |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +40 °C                                                                        |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                                                            |
| <b>Poids net</b>                       | 1080 gr                                                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>        | ■ Balisage                                                                             |
| <b>Câblage</b>                         | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.                                                        |
| <b>Autres commentaires</b>             | Température de contact : halogène 140°C - LED 30°C. Température de surface max : 70°C. |