



INOS G9 patère

Applique G9 pour salle d'eau (IP44 et vol.2) avec lampe LED
Code : **4714**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps acier chromé brillant
Matières / Coloris n°2	verre de protection satiné
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G9
Puissance nominale / absorbée	1 x 4 W / 3.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 20 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Flux lumineux total	240 lm
Efficacité lumineuse	63.16 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	533 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Fixation murale spécialement étudiée pour les boîtiers DCL.