




# LUNAR-12 G5,3 noir

Encastré basculant IP20, G5,3, driver et lampe non fournis  
Code : **4786**

**10.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                                 |
| <b>IP</b>                       | IP20                                                       |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                  |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium noir                                       |
| <b>Orientation du produit</b>   | basculant - 30 °                                           |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>          | GU5,3                                                      |

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 50 W                    |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 12 V                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage non fourni     |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée |
| <b>Température d'utilisation</b>       | +10 °C / +35 °C             |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée |
| <b>Poids net</b>                       | 102 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>            | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>            | OUI                         |