



BIRDY 9W 3000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrées
Code : **50039**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP40/IP44
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD Samsung - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 8.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	93.02 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	17500
Poids net	141.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Extérieur protégé
Câblage	Précâblage H03VVH2-F 0,15m.