





# APPL. GILDA LED 51W/3000K

Code : **50048**



| 50048 | 3000 K                | 51 W  | 115° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 3     | 122                   | 12,6  |      |
| 2     | 489                   | 6,3   |      |
| 1     | 1954                  | 3,1   |      |



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc mat                               |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 24 °                                        |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 51 W / 51 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 246 mA                               |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K              |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84             |
| <b>Faisceau</b>                  | 115 °               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 5400 lm             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 105.88 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C     |
| <b>Variation</b>                 | NON                 |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h             |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000               |
| <b>Poids net</b>                 | 3200 gr             |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                 |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                 |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Décoratif         |
| <b>Autres commentaires</b>       | Eclairage indirect. |

**Facteur de puissance**

0,90