




FLAT LED 20,4W 3000K blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø240mm, LED intégré, driver séparé fourni

Code : **50105**

56.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20,4 W / 20,4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1800 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	516 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Commerce / Magasin ■ Halls
Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %