



TAHITI LED 13W CCT blanc

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés,
50000h

Code : **50160**

189.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13 W	Nbre de on/off	40000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 63 mA	Poids net	700 gr
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Décoratif