




HAWAI LED 8W 3000K

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 30000h, éclairage direct/indirect

Code : **50161**

209.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	18 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,86
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	63.29 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	835 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 7.9 W	Applications spécifiques	■ Décoratif
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA	Autres commentaires	Eclairage direct / indirect.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		