



MOOREA LED 8W 3000K

Code : **50164**

199.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	18 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8.1 W / 8.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	115° asymétrique à 160 °
Flux lumineux total	615 lm
Efficacité lumineuse	75.93 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	785 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif
Recommandations d'installation	Livree avec 2 chevilles + 2 vis de fixation
Autres commentaires	Eclairage indirect. Flicker free - sans scintillement

LOR (Light Output Ratio)	67 %
---------------------------------	------

Facteur de puissance	0,85
-----------------------------	------