




LUMI 029 LED 42° 22,5W 3000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver intégrés

Code : **50182**

199.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016 mat
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC)
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 22.5 W / 22.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 103 mA

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	42 °
Flux lumineux total	2100 lm
Efficacité lumineuse	93 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	638 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation

Alim. LED CC 500/600mA appareillage
intégré (démontable)

**Applications
spécifiques**

■ Convient pour l'éclairage
d'accentuation.

**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %