



ASTER A/LPE LED 4,5W/3000K

Code : 50205

65.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	LED SMD - 1 lampe fournie

Facteur de puissance	0,40
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	465 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h

Douille / Culot	GU10	Nbre de on/off	40000
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.5 W / 4.5 W	Poids net	415 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F long. 1m.
		Autres commentaires	Ces données sont les informations de la lampe fournie.