




ASTER A/LPE LED 4,5W/4000K

Code : **50206**

65.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



																						
<table><tr><td>2982</td><td>4000K</td><td>4,5W</td><td>36°</td></tr><tr><td>h (m)</td><td>E_{max} (lx)</td><td>d (m)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>920</td><td>0,65</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>230</td><td>1,30</td><td></td></tr><tr><td>2,5</td><td>147</td><td>1,62</td><td></td></tr></table>	2982	4000K	4,5W	36°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	920	0,65		2	230	1,30		2,5	147	1,62			
2982	4000K	4,5W	36°																			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	920	0,65																				
2	230	1,30																				
2,5	147	1,62																				

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	LED SMD - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 4,5 W / 4,5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	0,40
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	495 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	40000
Poids net	415 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage H05RN-F long. 1m.

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Autres commentaires

Ces données sont les informations de la lampe fournie.