




RUSSEL LED 1,2W 4000K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement non fournie.

Code : **50236**

79.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



RUSSEL 3-4000K 1,2W 100°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	102	0,58	
2	26	1,2	
2,5	11	1,7	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.6 W / 1.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 13 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,55

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	100 lm
Efficacité lumineuse	62.5 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	140 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50238	Boîte d'encastrement RUSSEL	