



BALIZ 3 LED 3,8W 4000K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50266**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps métal blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.8 W / 3.8 W

Facteur de puissance	0,46
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	115 °
Flux lumineux total	120 lm
Efficacité lumineuse	31.58 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	406 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

**Applications
spécifiques**

- Optimisé pour une démarche BBC
suivant RE2020.
- Balisage

**Recommandations
d'installation**

Livré avec boîte d'encastrement étanche
permettant de respecter la norme
BBC/RE2020.