



Borne haute KEELER 35 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, LED 8W 3000K 25000h
Code : **50272**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED Citizen CLL104 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 72 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	46 %

Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45° asymétrique à 10 °
Flux lumineux total	280 lm
Efficacité lumineuse	32.56 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	2228.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Autres commentaires	Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50283	FIXATION SOL P/KEELER	