



# Borne haute KEELER 35 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, LED 8W 3000K 25000h  
Code : **50272**

**499.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                                                           |
| <b>IP</b>                              | IP65                                                                                 |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                                                 |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sol - surface                                                                        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium graphite 7024 extrudé                                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED Citizen CLL104 - 1 circuit / module intégré (non démontable)                   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 8 W / 8.6 W                                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 72 mA                                                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)             |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 46 %                                                                                 |

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,54                                                                                          |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                                                                        |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                                                                                       |
| <b>Faisceau</b>                  | 45° asymétrique à 10 °                                                                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 280 lm                                                                                        |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 32.56 lm/W                                                                                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C                                                                               |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                                                           |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h                                                                                       |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 12500                                                                                         |
| <b>Poids net</b>                 | 2228.5 gr                                                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                           |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                           |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul> |
| <b>Autres commentaires</b>       | Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.                                                   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé               | Photo |
|-------|-----------------------|-------|
| 50283 | FIXATION SOL P/KEELER |       |