



# Borne haute STICK 60 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 60cm, LED 7W 3000K, 2 directions, 25000h

Code : **50274**

**429.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation              | extérieure                                                             |
| IP                       | IP65                                                                   |
| IK                       | IK08                                                                   |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                                            |
| Résistance au feu        | 850°C                                                                  |
| Mode de montage          | Sol - surface                                                          |
| Matières / Coloris n°1   | corps aluminium graphite 7024 extrudé                                  |
| Matières / Coloris n°2   | protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC) opale           |
| Orientation du produit   | fixe                                                                   |
| Nombre et type de source | 10 LED Seoul Semic. 2525 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,94                       |
| Température de couleur    | 3000 K                     |
| IRC / Ra                  | 80 - 84                    |
| Faisceau                  | 2 x 50° asymétrique à 40 ° |
| Flux lumineux total       | 220 lm                     |
| Efficacité lumineuse      | 32.84 lm/W                 |
| Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C            |
| Variation                 | NON                        |
| Durée de vie moyenne      | 25000 h                    |
| Nbre de on/off            | 12500                      |
| Poids net                 | 905 gr                     |

|                                        |                                     |                                 |                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                           |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7 W / 6.7 W                     | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                           |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA        | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation | <b>Autres commentaires</b>      | Eclairage dirigé vers le sol : 2 directions.                                                  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 35 %                                |                                 |                                                                                               |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé              | Photo |
|-------|----------------------|-------|
| 50284 | FIXATION SOL P/STICK |       |