




Encastré MIRA 45

24V LED 2W

3000K gris

RAL9006

Code : **50289**



MIRA 45 - 24 3000K 34°			
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
2.5	44	1.53	
2	69	1.22	
1	276	0.61	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED Z5M Seoul Semic. - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2 W / 2 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 84 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	34 °
Flux lumineux total	102 lm
Efficacité lumineuse	51 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	175 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.
Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	1,00
-----------------------------	------