




# APPL. LIZIO NOIR LED 13W/2700K

Code : 50292

300.00CHF\* **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | extérieure                                                       |
| IP                              | IP44                                                             |
| IK                              | IK08                                                             |
| Classe                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre           |
| Résistance au feu               | 850°C                                                            |
| Mode de montage                 | Mur - surface                                                    |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium noir 9005 mat                                    |
| Matières / Coloris n°2          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                      |
| Orientation du produit          | fixe                                                             |
| Nombre et type de source        | 30 LED SMD VOSSLOH - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot                 | Sans                                                             |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 13 W / 13.4 W                                                |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz                                             |

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Driver / Alimentation    | appareillage intégré (non démontable)                                             |
| Température de couleur   | 2700 K                                                                            |
| IRC / Ra                 | 85 - 89                                                                           |
| Faisceau                 | 130 °                                                                             |
| Flux lumineux total      | 400 lm                                                                            |
| Efficacité lumineuse     | 29.85 lm/W                                                                        |
| Variation                | NON                                                                               |
| Durée de vie moyenne     | 30000 h                                                                           |
| Nbre de on/off           | 15000                                                                             |
| Poids net                | 1700 gr                                                                           |
| Compatible minuterie     | OUI                                                                               |
| Compatible détection     | OUI                                                                               |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> </ul> |