



# IKAR 023 LED 36° 42W 3000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50328**

**299.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Utilisation                   | intérieure                                              |
| IP                            | IP20                                                    |
| IK                            | IK05                                                    |
| Classe                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| Résistance au feu             | 850°C                                                   |
| Mode de montage               | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                  |
| Matières / Coloris n°1        | corps aluminium noir 9011                               |
| Matières / Coloris n°2        | réflecteur à facettes                                   |
| Orientation du produit        | orientable et basculant - 360 ° - 270 °                 |
| Nombre et type de source      | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot               | Sans                                                    |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 42 W / 42 W                                         |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| LOR (Light Output Ratio)  | 100 %                       |
| Facteur de puissance      | 0,95                        |
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 90 - 94 ( SDCM < 3 )        |
| Faisceau                  | 36 °                        |
| Flux lumineux total       | 3800 lm                     |
| Efficacité lumineuse      | 90 lm/W                     |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 25000                       |
| Poids net                 | 1190 gr                     |
| Compatible minuterie      | OUI                         |
| Compatible détection      | OUI                         |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA |
|------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | Alim. LED - Courant constant 1050mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|